

DuPont Klebezubehör

HOCHWERTIGE QUALITÄT BIS INS KLEINSTE DETAIL

Energie ist nicht nur kostbar, sondern wird zunehmend teurer. Dank moderner Baustoffe lassen sich Häuser so konstruieren, dass sowohl der Energiebedarf als auch die Energieverluste so gering wie möglich sind. Hochwertige und bewährte Bahnenprodukte von DuPont sorgen bereits seit Jahrzehnten für innen luftdichte und außen diffusionsoffene Gebäudehüllen. Um Bahnen und Dampfbremsen bzw. -sperrern langfristig funktions-



sicher zu verkleben und an angrenzende Bauteile anzuschließen, sind entsprechende Klebesysteme notwendig. Entscheidend ist dabei die Kompatibilität von Klebeuntergrund und Klebezubehör sowie der entsprechenden Bahnen. DuPont setzt bei seinen Bahnenprodukten auf höchste Qualität und hat zu den Membranen passende Klebprodukte entwickelt, so dass eine langfristige Funktionssicherheit erreicht wird.



DuPont™ FlexWrap NF

Ein selbstklebendes Butyl-Elastomerband mit flexiblem HD-PE Träger. Es eignet sich hervorragend für die wasserdichte Abdichtung von nicht geradlinigen Anschlüssen der Tyvek® Unterspan- und Unterdeckbahnen. Dies sind speziell Durchdringungen wie Dunstrohre, Antennen, Dachfenster und Kamine. So lässt sich mit DuPont™ FlexWrap NF vor Ort problemlos eine Fensterschürze herstellen.
Abmessung: 152,4 mm x 22,90 m
Verpackungseinheit: 1 Rolle/Karton



DuPont™ Tyvek® doppelseitiges Klebeband

Dieses Acrylat Klebeband eignet sich hervorragend um eine Vielzahl von Membranen überlappend zu verkleben sowie Anschlüsse herzustellen und Durchdringungen abzudichten. Es zeichnet sich durch eine besonders hohe Feuchtigkeits- und Klimaverträglichkeit aus.
Abmessung: 50 mm x 25 m
Verpackungseinheit: 10 Rollen/Karton



DuPont™ Tyvek® Nageldichtband

Ein hochwertiges, einseitig klebendes Polyethylenschaumband für die Abdichtung von Nagellöchern, Schraublöchern sowie Tackerstellen unterhalb der Konterlattung. Ideal zur Herstellung einer Behelfsdeckung nach ZVDH. Besonders empfehlenswert bei Unterschreitung der Regeldachneigung.
Abmessungen: 60 mm x 20 m
Verpackungseinheit: 5 Rollen/Karton



DuPont™ Tyvek® Butyl Klebeband

Doppelseitiges Klebeband für alle typischen Anschlüsse an Mauerwerk, Holz, Metall oder Plastik. Weiterhin dient das Tyvek® Butyl Klebeband als Nageldichtung unterhalb einer Konterlatte im Dach.
Abmessungen: 20 mm x 30 m
50 mm x 30 m
Verpackungseinheit:
20 mm: 8 Rollen/Karton
50 mm: 4 Rollen/Karton



DuPont™ Tyvek® Acrylat Klebeband

Dieses einseitige Klebeband eignet sich für die langfristige Verklebung von Details, Dachdurchdringungen oder zur Reparatur von verlegebedingten Beschädigungen. Auch zur Verklebung der luftdichten Ebene im Innenbereich geeignet.
Abmessung: 75 mm x 25 m
Verpackungseinheit: 6 Rollen/Karton



DuPont™ Tyvek® UV Facade Klebeband

Schwarzes Acrylat Klebeband mit hoher UV Beständigkeit und exzellenten Klebeeigenschaften. Speziell für das Abkleben von Tyvek® UV Facade Überlappungen, Durchdringungen und Fugen geeignet ist es extrem witterungs- und alterungsbeständig.
Abmessung: 75 mm x 25 m
Verpackungseinheit: 8 Rollen/Karton



DuPont™ Tyvek® metallisiertes Acrylat Klebeband

Einseitiges metallisiertes Klebeband für die ideale Verklebung von DuPont™ AirGuard® Reflective.
Abmessung: 75 mm x 25 m
Verpackungseinheit: 8 Rollen/Karton



DuPont™ Universal Sealant

Der schnell dichtende und gleichzeitig flexible PU Kartuschenkleber ist auch bei niedrigen Temperaturen und Feuchtigkeit einsetzbar. Ideal für Überlappungen und für Detailschlüsse an Mauerwerk, Putz, Holz, PVC oder anderen Kunststoffen verwendbar.
Inhalt: 310 ml
Verpackungseinheit: 12 Kartuschen/Karton

Hotline (gebührenfrei): 0800 66 33 990
Email: info.tyvek-germany@dupont.com
www.tyvek.de



Tyvek