

Anwendungsübersicht DuPont Bahnen

Anwendungen	Tyvek [®] Supro / Tape	Tyvek [®] Pro Plus / Tape	Tyvek [®] Pro / Tape	Tyvek [®] Enercor [®]	Tyvek [®] Solid	Tyvek [®] Soft	Tyvek [®] Metal	DuPont™ AirGuard [®] Sd5	DuPont™ AirGuard [®] Sd23	DuPont™ AirGuard [®] Reflective	Tyvek [®] UV Facade
	UDB-A / USB-A	UDB-A / USB-A	UDB-B / USB-A	UDB-B / USB-A	UDB-B	UDB-C / USB-B	UDB-B	Dampfbremse	Dampfbremse	Dampfsperre	Fassadenbahn
Behelfsdeckung*	✓ 6 Monate*	✓ 6 Monate*	✓ 6 Monate*	✓ 4 Monate*	✓ 4 Monate*			✓	✓	✓	
Hinterlüftung	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	
Vollsparrendämmung	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Einblasdämmung								✓	✓		
Schalung	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
Dachplatten / Schiefer	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
Aufdachdämmung	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	
Metall / Stehfalzdächer (Kupfer, Edelstahl, Alu)*	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Metall / Stehfalzdächer (Titanzink)*							✓	✓	✓	✓	
Fassade	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fassade mit offener Fuge*								✓	✓	✓	✓
Indach-Solaranlagen**	✓	✓	✓	✓							

* Bitte beachten Sie unsere Detailausbildungen auf www.tyvek.de

** hinterlüftet und regensicher, Temperaturen dürfen 100°C nicht übersteigen (auch an Kontaktstellen mit Durchdringungen)

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH
Hugenottenallee 173 - 175
D-63263 Neu-Isenburg
Gebührenfreie Hotline: 0800 66 33 990
Email: info.tyvek-germany@dupont.com

www.tyvek.de



Tyvek