

# DuPont™ Tyvek® Nageldichtband

## Produktbeschreibung & Anwendung:

Das DuPont™ Tyvek® Nageldichtband ist ein hochwertiges, einseitig klebendes Polyethylenschaumband, speziell für die Abdichtung der Nagellöcher, Schraublöcher sowie Tackerstellen unterhalb der Konterlattung. Es haftet auf Tyvek® Unterspann- und Unterdeckbahn sowie auf PP-Vliesen und beschichteten Bahnen. Besonders empfehlenswert bei Unterschreitung der Regeldachneigung und als Systemkomponente zur Erstellung einer Behelfsdeckung nach ZVDH Produktdatenblatt für Unterspannung und Unterdeckung mit entsprechenden DuPont™ Tyvek® Bahnen.

## Technische Daten:

Farbe:	schwarz
Dicke:	4 mm
Breite:	60 mm
Rollenlänge:	20 m
Verpackungseinheit:	5 Rollen / Karton
Raumgewicht:	30 kg/m <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit:	von -30°C bis 100°C
Verarbeitungstemperatur:	>0°C
Stylecode:	1310N

## Verarbeitungshinweise & Lagerempfehlungen:

- Das DuPont™ Tyvek® Nageldichtband kann alternativ auch direkt auf die Konterlatte aufgebracht werden.
- Es ist jeweils sicherzustellen dass der notwendiger Anpressdruck unmittelbar unter dem Nagel der Konterlattung vorhanden ist.
- Der Untergrund muss trocken, frost-, staub- und fettfrei sein.
- 24 Monate kühl, trocken und frostfrei in der ungeöffneten Originalverpackung bei Temperaturen zwischen 5°C bis 25°C und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Erstellt am: 05.08.2009

DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à.r.l.  
L-2984 Luxembourg

Gebührenfreie Hotline Deutschland :  
0800 - 6633990

E-mail: [info.tyvek-germany@dupont.com](mailto:info.tyvek-germany@dupont.com)

[www.tyvek.de](http://www.tyvek.de)

*Nach unserer Ansicht ist diese Information die beste, die gegenwärtig zu diesem Thema gegeben werden kann. Diese Information ist kein Ersatz für Ihre eigenen Versuche und Eignungstests für Anwendungen, welche anders sind als die hier aufgeführte Anwendung. Diese Information ist revidierungsbedürftig, sobald weitere Kenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Aus Unkenntnis aller Einzelheiten der möglichen speziellen Anwendungen des Produktes übernimmt DuPont keine Garantie für die Ergebnisse und keine Verpflichtung oder Haftpflicht irgendwelcher Art in Verbindung mit dieser Information für alle anderen Anwendungen als die hier aufgeführte Anwendung. Diese Veröffentlichung ist keine Lizenz und beabsichtigt nicht die Verletzung irgendwelcher, wenn bestehender, Patente vorzuschlagen. Informationen in Bezug auf Produktsicherheit sind auf Anfrage erhältlich. Dies ist ein gedrucktes Dokument und ist auch ohne Unterschrift gültig.*



**Tyvek.**