

DuPont™ Tyvek® UV Facade Klebeband

Produktbeschreibung & Anwendung:

Schwarzes einseitiges Acrylat Klebeband mit hoher UV Beständigkeit und exzellenten Klebeeigenschaften. Es wurde speziell zur Abdichtung von der DuPont™ Tyvek® UV Facade Überlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen entwickelt und ist extrem witterungs-, alterungs- und chemikalienbeständig. Das DuPont™ Tyvek® UV Facade Klebeband hat eine hohe sofortige Anfangsklebkraft und hervorragende Haftkraft auch auf vielen anderen Materialien wie z.B. Vlies, Kunststofffolien, Holz, Metall, ...

Technische Daten:

Material:	UV-stabilisiertes Polypropylenvlies
Farbe:	schwarz
Breite:	75 mm
Rollenlänge:	20 m
Verpackungseinheit:	8 Rollen / Karton
Haftkraft (AFERA 5001):	ca. 24 N/25mm
Temperaturbeständigkeit:	von -40°C bis +100°C
Stylecode:	1310F

Verarbeitungshinweise & Lagerempfehlungen:

- Der Anwender muss überprüfen, ob das DuPont™ Tyvek® UV Facade Klebeband für die vorgesehene Anwendung geeignet ist (Haftung, chemische Verträglichkeit, Färbung, ...).
- Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für die Anwendung ist > 0°C.
- Die Verklebung muss auf einer trockenen, staubfreien, fettfreien und lösemittelfreien Oberfläche erfolgen.
- 24 Monate kühl, trocken und frostfrei in der Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +10°C und +25°C und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Ausgestellt am: 05.08.2009

DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à.r.l.
L-2984 Luxembourg

Gebührenfreie Hotline Deutschland:
0800 - 6633990

E-mail: info.tyvek-germany@dupont.com

www.tyvek.de

Nach unserer Ansicht ist diese Information die beste, die gegenwärtig zu diesem Thema gegeben werden kann. Diese Information ist kein Ersatz für Ihre eigenen Versuche und Eignungstests für Anwendungen, welche anders sind als die hier aufgeführte Anwendung. Diese Information ist revisionsbedürftig, sobald weitere Kenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Aus Unkenntnis aller Einzelheiten der möglichen speziellen Anwendungen des Produktes übernimmt DuPont keine Garantie für die Ergebnisse und keine Verpflichtung oder Haftpflicht irgendwelcher Art in Verbindung mit dieser Information für alle anderen Anwendungen als die hier aufgeführte Anwendung. Diese Veröffentlichung ist keine Lizenz und beabsichtigt nicht die Verletzung irgendwelcher, wenn bestehender, Patente vorzuschlagen. Informationen in Bezug auf Produktsicherheit sind auf Anfrage erhältlich. Dies ist ein gedrucktes Dokument und ist auch ohne Unterschrift gültig.

